

## Données techniques et spécifications Fx Series 7

Performance recommandée:  
Pour des volumes moyens de courrier

Tester les appareils  
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone  
**0800 812 812**

Email  
**verkauf@frama.ch**

<b>Vitesse d'affranchissement</b>	jusqu'à 70 lettres / minute
<b>Epaisseur max. du courrier</b>	10mm
<b>Touches de raccourci</b>	9
<b>Clichés publicitaires</b>	10
<b>Protection NIP</b>	oui
<b>Cachet de réception</b>	oui
<b>Centres de coûts</b>	35 (optionnel jusqu'à 300)
<b>Balance</b>	intégrable jusqu' à 3kg (optionnel balance externe 5kg / 10kg)
<b>Chargement</b>	manuel, évolutif avec alimentation AF et AFS (voir Fx Series 7.5)
<b>TouchIT - Encodage direct</b>	oui
<b>Code matriciel 2D</b>	oui
<b>Frama OLS</b>	oui
<b>Distributeur d'étiquettes</b>	oui
<b>Textes supplémentaires ind.</b>	9
<b>Taille max. du courrier</b>	C4 / B4
<b>Technologie d'impression</b>	Inkjet 300 dpi
<b>Connexion</b>	LAN
<b>Longueur x hauteur x profondeur</b>	502 x 381 x 305 mm
<b>Alimentation électrique</b>	230V