FRAMA
mail. message. managed.

Données techniques et spécifications Fx Series 9

Performance recommandée:
Pour de gros volumes de courrier

Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone
0800 812 812

Email
verkauf@frama.ch

Vitesse d'affranchissement	jusqu'à 150 lettres / minute
Vitesse d'affran. (avec bal. dyn.)	jusqu'à 95 lettres / minute
Epaisseur max. du courrier	16mm
Touches de raccourci	9
Clichés publicitaires	10
Protection NIP	oui
Cachet de réception	oui
Centres de coûts	70 (optionnel 200 / 500)
Balance	intégrable jusqu'à 3kg (balances optionnelles de 5kg à 35kg)
Balance dynamique	Plage de pesée jusqu'à 1kg
Chargement	automatique, avec Mix-Mail Feeder
TouchIT - Encodage direct	oui
Code matriciel 2D	oui
Frama OLS	oui
Distributeur d'étiquettes d'affr.	oui
Textes supplémentaires ind.	9
Taille max. du courrier	C4 / B4
Technologie d'impression	Inkjet 300 dpi
Connexion	LAN
Longueur x hauteur x profondeur	1600 x 330 x 450mm (mit dyn. Waage)
Poids	21.8kg
Alimentation électrique	230V

Frama Suisse AG . En Budron B2 . 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@frama.ch . frama.ch . Tel. 0848 802 001

integrity in communication.