FRAMA
mail. message. managed.

MACHINE À AFFRANCHIR
Fx Series 7.5

Le système modulaire pour toutes vos exigences. Le système d'affranchissement entièrement automatique pour des volumes de courrier moyens et importants. Avec un chargement entièrement automatique de la lettre pour un traitement rapide du courrier.

FRAMA Fx Series 7.5
LA MACHINE À AFFRANCHIR ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Fx Series 7.5 – le système modulaire avec un chargement entièrement automatique de la lettre. La solution modulaire pour un courrier commercial moderne et qui a l'air professionnel.

Votre multi talent pour des envois très différents

La Fx Series 7.5 vous offre une haute flexibilité pour votre point courrier avec le chargement entièrement automatique des lettres et trois balances différentes. La Fx Series 7.5 évolue ainsi avec vos exigences.

Grâce à l'écran généreux, vous maîtrisez vos frais d'affranchissement et vous accélérez votre courrier sortant grâce à des performances élevées et une productivité maximale. Une large gamme de types de courrier différents peut être traité facilement et efficacement.

La Fx Series 7.5 est équipée d'un concept de manipulation intuitif. L'utilisation de Smart-Keys en connexion avec la surface utilisateur garantit que seules les fonctions adaptées sont sélectionnables. Avec jusqu'à 300 centres de coûts, la Fx Series 7.5 augmente l'efficacité et contribue durablement à la réussite de votre entreprise.

Frama poursuit l'objectif de développer des solutions qui allient efficacité, haute qualité et un haut degré de conscience écologique. Tous les produits et services répondent aux normes qualité internationales.

Nouveautés de la Fx Series 7.5

Chargement automatique
Le chargement automatique avec adaptation entièrement automatique de l'épaisseur de la lettre traite tous les formats de lettre de C6 à B4.

Distributeur d'étiquettes
Avec le distributeur d'étiquettes, vous pouvez facilement affranchir de manière personnalisée des lettres épaisses ou des paquets volumineux avec votre message publicitaire. Le courrier dans des formats extraordinaires n'est pas un problème.

OLS Mises à jour du logiciel
Le centre des données OLS de Frama fournit des logiciels actualisés en permanence. Ainsi votre Fx Series 7.5 reste toujours à jour.

Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

FRAMA Fx Series 7.5
L'APERÇU

1 **Balance et options**
Détermine le poids de votre envoi et indique l'affranchissement adapté. Des balances optionnelles jusqu'à 35 kg sont disponibles. D'autres options vous aident lors du traitement efficace de votre courrier.

2 **Distributeur d'étiquettes**
Possibilité intelligente d'apposer des étiquettes sur votre envoi. Parfaitement adapté aux paquets et aux grandes enveloppes.

3 **Chargement automatique**
Adaptation automatique à différentes épaisseurs de lettre. Pousser uniquement la pile de lettres jusqu'à la butée latérale.

4 **Touches de fonction**
Sélection directe des fonctions les plus fréquentes. (affranchir, peser, etc.).

5 **Clavier 10 touches**
Saisie flexible des NIP et des combinaisons de chiffres.

6 **Fonction Marche / Arrêt**
Démarre et arrête le processus d'affranchissement.

7 **Bac de réception**
Dépôt sécurisé du courrier sortant affranchi.

8 **Accès au système de transport**
Un bourrage de lettres peut être éliminé très rapidement en quelques étapes simples.

9 **Ferme-lettres**
Le chargement automatique est disponible en option avec un ferme-lettres intégré.

Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

FRAMA
mail. message. managed.

Données techniques et spécifications
Fx Series 7.5

Performance recommandée:
pour des volumes de courrier moyens

Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone
0800 812 812

Email
verkauf@frama.ch

Vitesse d'affranchissement	jusqu'à 90 lettres / minute
Epaisseur max. du courrier	10mm
Touches de raccourci	9
Clichés publicitaires	10
Protection NIP	oui
Cachet de réception	oui
Centres de coûts	35 (optionnel jusqu'à 300)
Balance	intégrable jusqu'à 3kg (optionnel balance externe 5kg / 10kg / 35kg)
Chargement	automatique AF (ou automatique avec le ferme-lettres AFS en option)
TouchIT – Encodage direct	oui
Code matriciel 2D	oui
Frama OLS	oui
Distributeur d'étiquettes	oui
Textes supplémentaires ind.	9
Taille max. du courrier	C4 / B4
Technologie d'impression	Inkjet 300 dpi
Connexion	LAN
Longueur x hauteur x profondeur	838 x 381 x 305mm
Alimentation électrique	230V

Frama Suisse AG . En Budron B2 . 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@frama.ch . frama.ch . Tel. 0848 802 001

integrity in communication.